

Küresol

Umweltorientierter Kalt-Entfetter

- Ist ein spezieller Kalt-Entfetter für sämtliche Reinigungs-, Entfettungs- und Reparaturarbeiten
- Kann abwaschend, pinselnd, sprühend oder tauchend angewendet werden
- Ist gebrauchsfertig und entfernt mühelos auch stärkste Verschmutzungen
- Optimal zur Verwendung bei Kleinteilreinigung

Eigenschaften / Vorteile

- Bietet Sicherheit und umweltorientiertes Arbeiten, da es frei von Tensiden, Laugen, Säuren und Halogenkohlenwasserstoffen ist .
- Keine Geruchsbelästigung
- Greift erfahrungsgemäß keine Kunststoffe, Gummi, Dichtungen, Beton, Marmor, lackierte Flächen, Metalle, Glas und Naturstein an
- Wird über Ölabscheider nach DIN 1999 sicher getrennt.
- Keine besonderen Schutzmaßnahmen erforderlich
- Ungehinderte Sicht auf die zu reinigende Fläche, da sich kein Schaum bildet
- Universell einsetzbar
- Wirkt sehr schnell - in der Regel in 1 – 2 Minuten. In hartnäckigen Fällen mehrmaliges Auftragen

Anwendungshinweis

Um unerwartete Farbveränderung von Oberflächen zu vermeiden, raten wir immer zu Vorversuchen an unproblematischen Stellen.

Flammpunkt	65 °C
Zündtemperatur	240 °C
Untere Explosionsgrenzen	0,6 Vol-%
Obere Explosionsgrenzen	5,9 Vol-%
Dampfdruck	0,80 hPa
Dichte	0,78 g/cm ³
Wasserlöslichkeit	unlöslich
Siedepunkt/Siedebereich	182 °C
VOC-Wert	784,000 g/L

Die Angaben in den Ihnen überlassenen Informationsunterlagen basieren auf unseren derzeitigen technischen Kenntnissen und Erfahrungen. Sie befreien den Käufer/Anwender - wegen der Fülle möglicher Einflüsse bei der Verarbeitung und Anwendung unserer Produkte - nicht von eigenen Prüfungen und Versuchen. Bitte beachten Sie die Angaben auf dem Etikett.